




■基 布/ポリエステル100%
 ■防火製品認定番号/F-11046
 ■規 格/94cm×50m乱
 ■表 面 処 理/スーパーフッ素樹脂コート加工

特長 スーパーフッ素樹脂コート加工(PVDF)による トップクラスの防汚性で、美しさ長持ち!



5510FP 透光率 0%
(碧リアン)



5528FP 透光率 0%
(ロイヤルブルー)




5531FP 透光率 13%
(ホワイト)



5527FP 透光率 0%
(ライトグレイ)



5515FP 透光率 3%
(イングリッシュグリーン)




5601FP 透光率 5%
(ゴールド)



5529FP 透光率 0%
(ミッドナイトブルー)



5509FP 透光率 0%
(ダークグリーン)



5602FP 透光率 0%
(シルバー)



5513FP 透光率 2%
(アイボリー)



5504FP 透光率 0%
(カーディナルレッド)



5508FP 透光率 2%
(ミルクテイ)

ご注意: ●スーパーフッ素樹脂コート加工のため、折り曲げなどによりシワになる可能性がありますので、お取り扱いにご注意ください。剥離する恐れがありますのでご注意ください。●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●5601FP(ゴールド)の厚みが異なりますので、ご注意ください。●ロールオーニング(可動式テント)等に使用される場合、濡れたままで放置されるとかたまりが生じ、劣化の原因となりますので、ご注意ください。

株式会社 **丸八テント商会**

本社 名古屋市中区栄五丁目七番十号〒460-0008
 TEL(052)251-6731 FAX(052)251-6558
 HP:<http://www.08tent.co.jp>
 E-mail:info@08tent.co.jp